

Technische specificaties

Type	LK 2	LK 4	LK 4 90cm	LK U
Gewas	aardappelen	aardappelen	aardappelen	uilen
Massa	500 kg	830 kg	870 kg	800 kg
Werkbreedte	190 cm	315 cm	360 cm	170 cm
Aandrijving	PTO			
Aantal rijen	2	4	4	bed
Rijafstand	75 cm	75 cm	90 cm	-
Aantal klepels	50	84	96	46
Klepellengte verschil	18/22			
PTO toerental	540			
Banden	6,4 x13	6,4 x13	6,4 x13	4 x12

Type	LK 2 Z	LK 3 Z	LK 4 Z	LKU 1500	LKU1700	LKU 1900
Gewas	aardappelen	aardappelen	aardappelen	uilen	uilen	uilen
Massa	650 kg	950 kg	1200 kg	410 kg	500 kg	640 kg
Werkbreedte	200 cm	240 cm	315 cm	150 cm	170 cm	190 cm
Aandrijving	PTO/hydraulisch					
Aantal rijen	2	3	4	-	-	-
Rijafstand	75					
Aantal klepels	68	74	84	42	46	50
Klepellengte verschil	18/22					
PTO toerental	1000					
Banden	6,4 x13	6,4 x13	6,4 x13	4 x12	4 x12	4 x12

VSS Amac

Noordland 23

4451 RP Heinkenszand

T +31 113 567050

F +31 113 563939

E info@vssamac.com

I www.vssamac.com

Uw dealer:

VSS AMAC

Loofklapper

Perfekte werking en veelzijdig



VSS Amac Loofklapper

VSS AMAC loofklappers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid en robuuste constructie. Door de ruime kleppen in het frame zijn service en onderhoud op eenvoudige wijze uit te voeren.

De Loofklappers van VSS AMAC hebben een zeer grote kap waardoor een goede zuigende werking ontstaat onder de kap. Het loof wordt als ware omhoog gezogen en door de lange klepels goed afgesneden. Hierdoor wordt een zeer goed eindresultaat verkregen. Er is een groot lengte verschil mogelijk t.o.v. ander fabrikanten waar door deze loofklapper ook geschikt is voor het klappen van wortels, lilies, uien en andere gewassen. Bij alle typen zijn de klepels uit één stuk vervaardigd en van gehard staal. Het is deze kwaliteit, die u onder alle omstandigheden verzekerd van een lange levensduur.



- 1 Vast wiel
- 2 Zwenkend wiel
- 3 Klepelverdeling
- 4 Zuigklepels
- 5 Afvoerband


- 6 Loofverdelers
- 7 Dissel voor lengte transport
- 8 LK 2Z
- 9 LK 2
- 10 LK 4



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

DETAILS