



BULLY

REINIGT VENTILATIEKANALEN IN
BEWARINGSRUIMTEN



VSS AGRO BULLY

Wanneer de aardappelen, uien of andere teelt gerooid zijn, gaan ze de bewaring in. Deze bewaringsruimten hebben onder andere ventilatiekanalen om de oogst in goede conditie te behouden. Deze kanalen moeten van tijd tot tijd schoongemaakt worden. Een tijdrovende en vaak vervelende klus, waar steeds moeilijker personeel voor te vinden is. Daar heeft VSS Machinebouw wat op bedacht: de VSS Agro Bully!

De VSS Agro Bully is een radiografisch bestuurbare bulldozer om beluchtingskanalen in bewaringsruimten te reinigen. Deze unieke machine is door zijn compacte afmetingen toepasbaar in de meest gangbare ventilatiekanalen.

EEN EENVOUDIGE SCHOONMAAKKLUS

Schoonmaken wordt met de VSS Agro Bully een snelle en vooral gemakkelijke klus! Om de kanalen te reinigen hoeft u namelijk slechts één rooster te verwijderen. De machine, met een gewicht van 850 kilogram, kunt u dan eenvoudig met een heftruck of een kraan in het beluchtingskanaal tillen. Met de bijgeleverde afstandsbediening met simpele joysticks bedient u vervolgens de machine. De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 50 meter.

De Bully beschikt over drie versnellingen. Het voordeel hiervan is dat de snelheid van de machine aangepast kan worden naar de omstandigheden.



Wanneer er veel (nat) vuil aanwezig is, dan is aanbevolen om langzamer te rijden. Weinig vuilresten in het kanaal? Dan kan de Bully sneller door de ruimte heen. Dit geldt ook voor het achteruit rijden.

Daarnaast is de Bully voorzien van een camerasysteem aan de voor- en achterzijde. Een handig hulpmiddel om de bulldozer te besturen in ruimtes waarbij de machine uit het oog is. De handige LED werkverlichting op zowel de voor- als achterkant van de Bully zorgt voor een duidelijk beeld op het beeldscherm.

DE VSS AGRO BULLY: EEN BIJZONDERE BULLDOZER VAN FORMAAT

ZÓ WERKT DE BULLY

De VSS Agro Bully wordt aangedreven door middel van rupsbanden. De krachtbron van de machine is een 10 PK dieselmotor. Daarmee haalt de kleine bulldozer een snelheid van ongeveer 4 km per uur. Aan de voorzijde van de Bully is een verstelbare schuif (van 92 tot 125 cm) gemonteerd. Daarmee schuift u grond, teeltresten en ander vuil naar de opening toe, zodat u daarna alles met een graafmachine of schop uit het kanaal kunt schep- pen. De schuif kunt u ook aan de achterzijde van de

machine bevestigen. De Bully kan, afhankelijk van de omstandigheden ongeveer 400 m² per uur aan ventilatiekanaalruimten schoonschuiven. Vanwege de totale hoogte van 75 cm is de machine toegankelijk voor diverse soorten beluchtingskanalen. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van de Bully of wilt u deze eens in actie zien? Neem dan contact met ons op of met de VSS Agro dealer bij u in de buurt.



VOORDELEN VAN DE BULLY OP EEN RIJ

- + **Gemakkelijk en snel** reinigen van ventilatiekanalen
- + **Eenvoudig** in gebruik
- + Toepasbaar in vrijwel **alle ventilatiekanalen**
- + Op afstand (van ± 50 meter) te besturen **met joystick**
- + **Goed zicht op de werkzaamheden** door camerasysteem

DETAILS BULLY

1. Afstandsbediening (bereik ± 50m)
2. 10 PK Yanmar diesel- motor
3. Camerasysteem (bereik ± 20m)
4. LED-werkverlichting
5. Rupsaandrijving
6. Verstelbare schuif
7. Schakelaar aan/uit
8. Compacte afmetingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE	VSS AGRO BULLY
Spoorbreedte	92 cm
Breedte	92 - 125 cm
Lengte	155 cm
Hoogte	75 cm
Gewicht standaard uitvoering	ca. 850 kg
Besturing	Radiografisch, d.m.v. afstandsbediening
Bereik afstandsbediening	+/- 50 meter
Motor	10 PK
Toerenregeling	Elektronisch
Werksnelheid	0 - 4 km/h
Camera	Voor- en achterzijde
Bereik camera	+/- 20 meter
Verlichting	LED



VSS
MACHINEBOUW

Ovezandseweg 6a
4436 RE Oudelande
Nederland

+31 113 567 050
info@vssmachinebouw.com
vssmachinebouw.com

***Landbouwmachines maken.
Dát is ons terrein.***