



VORENDRUKKER

OPTIMAAL ZAAIBED IN ÉÉN
WERKGANG



VSS AGRO PLOEGVORENDRUKKER

De VSS Agro Ploegvorenndrukker is speciaal ontworpen als vervanger van de reguliere vorenpakker. Een reguliere vorenpakker heeft namelijk als grote nadeel dat de machine elke keer aan en afgekoppeld moet worden bij de kopeinden van de akker. Met de VSS Agro Ploegvorenndrukker is dit verleden tijd! De machine is bedoeld voor de zachtere grondsoorten en creëert in één werkgang een optimaal zaaibed.

REMT CAPILLAIRE WERKING TIJDELIJK AF

Na het ploegen ontsnapt er vocht uit de bodem, doordat het water in de grond óók mee omhoog komt. Om dit verschijnsel, de zogeheten capillaire werking, te voorkomen gebruikt u onze vorenndrukker aan uw ploeg. Deze machine zorgt niet alleen voor een mooi zaaibed, maar remt ook de capillaire werking tijdelijk af. Hierdoor ontstaat extra vocht onder de aangedrukte laag. Precies de plaats waar de zaadjes moeten ontkiemen. Gevolg: een gelijkmatige opkomst na het zaaien.

OPBOUW VAN DE MACHINE

De VSS Agro Ploegvorenndrukker bestaat uit twee of drie hydraulische hefarmen, een trekstang, een kokerbalk waaraan zwenkbare dichte holle schijven (Ø560mm) óf grote open schijven (Ø700 mm) zijn gemonteerd. De machine met open schijven heeft als voordeel dat ze beter



door de grond heen gaat. Daarnaast ‘plakt’ de grond minder aan de open schijven. De schijven zijn kogelgelagerd en gefabriceerd uit slijtvast RVS staal. Het aantal schijven aan de balk kunt u naar wens variëren. De machine bevestigt u aan de ploeg met bijgeleverde aanbouwdelen die passen op de ploeglichamen. Deze zijn voor elk merk/type ploeg verschillend. Alle aanbouwonderdelen en hydrauliek slangen worden standaard meegeleverd met de vorenndrukker.

VSS AGRO PLOEGVORENDRUKKER CREËERT OPTIMAAL ZAAIBED IN ÉÉN WERKGANG

VOORDELEN VAN DE PLOEGVORENDRUKKER OP EEN RIJ

- + Toepasbaar aan **ieder merk en type ploeg**
- + **Optimaal zaaibed** in één werkgang
- + **Eenvoudig** uit het werk te halen, indien er geen gebruik van gemaakt wordt
- + **Geïntegreerd aan de ploeg**, daardoor eenvoudig te wentelen en te transporteren
- + Remt capillaire werking tijdelijk af, dus **gelijkmatige opkomst** na het zaaien

ZÓ WERKT DE VORENDRUKKER

De zwenkarmen zijn bedoeld voor het automatisch meesturen van de schijven, zodat deze altijd de rijrichting van de ploeg volgen, ook bij een ploeg met variabele breedteverstelling. De druk kunt u regelen door de aanslag op de armen te verstellen. Bij de optie hydraulische drukregeling op de wentelarmen is de druk instelbaar. Bent u in het bezit van een steenbeveiligde ploeg? Op aanvraag is het mogelijk om de VSS Agro Ploegvorenndrukker toe te passen bij dit type ploeg. Daarbij heeft u de keuze uit een veerbelaste of hydraulische beveiliging.

Neem voor meer informatie contact met ons op of met de VSS Agro dealer bij u in de buurt.

OPTIES

- Hydraulische drukregeling op de wentelarmen
- Hydraulische trekstang
- Verlengde armen
- Toepasbaar op steenbeveiligde ploeg
- Gecoat in de kleur van de ploeg



DETAILS VORENDRUKKER:

1. Ø560 mm dichte schijven
2. Ø700 mm open schijven
3. Hydraulische trekstang (optie)
4. Wentelstand
5. Hydraulische drukregeling op de wentelarmen (optie)
6. Aanbouwdelen
7. Toegepast op steenbeveiligde ploeg
8. Coating in kleur naar wens (optie)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE	VD 200	VD 300	VD 400	VD 500	VD 600	VD 700
Ploegscharen	2	3	4	5	6	7
Aantal schijven	8	12	16	20	24	28
Gewicht met Ø 560 mm schijven	360 kg	430 kg	480 kg	540 kg	670 kg	710 kg
Aantal draagarmen Ø 560 mm schijven	2	2	2	2	3	3
Gewicht met Ø 700 mm schijven	380 kg	470 kg	560 kg	660 kg	860 kg	910 kg
Aantal draagarmen Ø 700 mm schijven	2	2	2	3	3	3
Diepteregeling	Hydraulisch					
Werksnelheid	4 - 10 km/h					



VSS
MACHINEBOUW

Ovezandseweg 6a
4436 RE Oudelande
Nederland

+31 113 567 050
info@vssmachinebouw.com
vssmachinebouw.com

***Landbouwmachines maken.
Dát is ons terrein.***